


➔ BW-WINGS

Gateway BUSing® cableado - BUSing® inalámbrico (WINGS RF)

Permite la comunicación entre equipos de BUSing® cableado y equipos de BUSing® inalámbrico.



- Pasarela de conexión entre BUSing® cableado y BUSing® inalámbrico
- Diseñado para trabajar con dispositivos de radiofrecuencia de la gama WINGS
- Montaje empotrado en caja de mecanismo universal
- Dimensiones: 55 x 55 x 15 mm



Descripción

Este equipo permite la unión entre dispositivos de cable con dispositivos inalámbricos (Gama de productos WINGS RF).

Estos equipos realizan la conversión bidireccional de las órdenes enviadas a los diferentes dispositivos de una instalación mixta en la que haya equipos cableados e inalámbricos.

Se dispone de hasta 13 canales de comunicación radio para evitar interferencias de unas instalaciones a otras.

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- Canal de comunicaciones de radio (13 canales disponibles).

Características técnicas

Referencia equipo	Tensión de alimentación	Corriente consumida	Distancia máx. recomendada
BW-WINGS	9 - 16 Vdc (BUS)	60 mA (BUS)	15 m*

* distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano

➔ BW-WINGS

Instalación

